



→ Vorteile

- **Bis 2880 kg Belastung pro Ebene** bei gleichmäßiger Belastung
- **Kragarmständer geschweißt**
- **Flexibel:** Kragarme im Abstand von 60 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Sichere Lagerung von besonders **schweren und langen Lagergütern**

→ Info

- Nur ohne Fachböden erhältlich
- Schraublose Montage
- Schraublos verstellbare Kragarme und Fachböden
- Gesamttraglasten bis 34.560 kg

Lieferumfang:

Ständer, Kragarme, Horizontalverbinder, Diagonal-Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel und Unterlegbleche.

→ Wegweiser

- **Ermittlung des Achsabstandes:** Hierbei sind die Länge, das Gewicht und die Durchbiegung Ihres Lagergutes ausschlaggebend. Zur optimalen Lastverteilung sollte das Lagergut einen halben Achsabstand überstehen.
- **Berechnung der Kragarm-Traglast:** Gewicht des Lagergutes pro Ebene geteilt durch die Ständeranzahl
- **Auswahl des Ständertyps:** Die Summe der Kragarm-Traglasten ist gleich die benötigte Ständerbelastung

Ständer und Kragarme RAL 5010 enzianblau, sonstige Bauteile verzinkt

Kragarmregale - Mittelschwere Bauart		Einseitige Nutzung mit 6 Lagerebenen				Beidseitige Nutzung mit 12 Lagerebenen			
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Best.-Nr.	EUR	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Best.-Nr.	EUR
Achsmaßabstand Mitte-Ständer: 1061 mm									
	2500 x 3255 x 400 mm	1920 kg	11520 kg	BKL 925403	1946,22	1920 kg	23040 kg	BKL 925443	2504,50
	2500 x 3255 x 500 mm	1640 kg	9840 kg	BKL 925503	2076,88	1640 kg	19680 kg	BKL 925553	2713,52
	2500 x 3255 x 600 mm	1320 kg	7920 kg	BKL 925603	2204,22	1320 kg	15840 kg	BKL 925663	2944,14
	2500 x 3255 x 850 mm	1080 kg	6480 kg	BKL 925803	2341,14	1080 kg	12960 kg	BKL 925883	3207,20
Breite 3255 mm - 4 Ständer									
	2500 x 4316 x 400 mm	2400 kg	14400 kg	BKL 925404	2448,04	2400 kg	28800 kg	BKL 925444	3132,73
	2500 x 4316 x 500 mm	2050 kg	12300 kg	BKL 925504	2599,40	2050 kg	24600 kg	BKL 925554	3394,59
	2500 x 4316 x 600 mm	1650 kg	9900 kg	BKL 925604	2450,45	1650 kg	19800 kg	BKL 925664	3435,43
	2500 x 4316 x 850 mm	1350 kg	8100 kg	BKL 925804	2927,33	1350 kg	16200 kg	BKL 925884	4010,81
Breite 4316 mm - 5 Ständer									
	2500 x 5376 x 400 mm	2880 kg	17280 kg	BKL 925405	2940,54	2880 kg	34560 kg	BKL 925445	3760,95
	2500 x 5376 x 500 mm	2460 kg	14760 kg	BKL 925505	3120,72	2460 kg	29520 kg	BKL 925555	4075,67
	2500 x 5376 x 600 mm	1980 kg	11850 kg	BKL 925605	3310,50	1980 kg	23760 kg	BKL 925665	4422,82
	2500 x 5376 x 850 mm	1620 kg	9720 kg	BKL 925805	3515,91	1620 kg	19440 kg	BKL 925885	4816,81
Breite 5376 mm - 6 Ständer									
Achsmaßabstand Mitte-Ständer: 1251 mm									
	2500 x 2576 x 400 mm	1440 kg	8640 kg	BKL 925407	1476,28	1440 kg	17280 kg	BKL 925447	1887,08
	2500 x 2576 x 500 mm	1230 kg	7380 kg	BKL 925507	1565,62	1230 kg	14760 kg	BKL 925557	2043,24
	2500 x 2576 x 600 mm	990 kg	5940 kg	BKL 925607	1661,26	990 kg	11880 kg	BKL 925667	2217,41
	2500 x 2576 x 850 mm	810 kg	4860 kg	BKL 925807	1763,36	810 kg	9720 kg	BKL 925887	2414,41
Breite 2576 mm - 3 Ständer									
	2500 x 3828 x 400 mm	1920 kg	11520 kg	BKL 925408	1973,57	1920 kg	23040 kg	BKL 925448	2521,32
	2500 x 3828 x 500 mm	1640 kg	9840 kg	BKL 925508	2094,90	1640 kg	19680 kg	BKL 925558	2730,33
	2500 x 3828 x 600 mm	1320 kg	7920 kg	BKL 925608	2221,02	1320 kg	15840 kg	BKL 925668	2962,16
	2500 x 3828 x 850 mm	1080 kg	6480 kg	BKL 925808	2357,95	1080 kg	12960 kg	BKL 925888	3224,03
Breite 3828 mm - 4 Ständer									
	2500 x 5080 x 400 mm	2400 kg	14400 kg	BKL 925409	2472,07	2400 kg	28800 kg	BKL 925449	3156,75
	2500 x 5080 x 500 mm	2050 kg	12300 kg	BKL 925509	2623,43	2050 kg	24600 kg	BKL 925559	3417,41
	2500 x 5080 x 600 mm	1650 kg	9900 kg	BKL 925609	2779,69	1650 kg	19800 kg	BKL 925669	3706,90
	2500 x 5080 x 850 mm	1350 kg	8100 kg	BKL 925809	2952,55	1350 kg	16200 kg	BKL 925889	4036,03
Breite 5080 mm - 5 Ständer									

Zubehör:

Nutztiefe	Traglast max.	Blau Best.-Nr.	EUR
400 mm	60 kg	BK 95065	16,82

Einsatz bei Tiefe	Traglast max.	Blau Best.-Nr.	EUR
500 - 850 mm	180 kg	BK 95060	70,27

Nutz-tiefe	Traglast max.	Krag-arm	Blau Best.-Nr.	EUR
400 mm	220 kg	Typ L	BK 90400	13,58
500 mm	175 kg		BK 90500	14,77
600 mm	140 kg		BK 90600	17,18
400 mm	550 kg	Typ M	BK 90405	23,43
500 mm	430 kg		BK 90505	25,83
600 mm	330 kg		BK 90605	29,55
850 mm	300 kg		BK 90855	31,95

Artikel	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Abrollsicherung / Kragarmteiler	60 mm	BK 90060	3,60
	150 mm	BK 90150	4,81
Abrollsicherung für Ständerfuß	60 mm	BK 90060 F	3,66
	150 mm	BK 90150 F	4,92

Artikel	Nutztiefe	Traglast max.	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Fachboden	400 mm	360 kg	BK 91400	40,60
	500 mm	360 kg	BK 91500	46,73
	1057 mm	600 mm	BK 91600	52,97
Sockelböden	400 mm	460 kg	BK 91450	38,20
	500 mm	420 kg	BK 91550	43,12
	1057 mm	600 mm	BK 91650	48,05

Bauteile und leichte Kragarmregale auf Anfrage lieferbar.

Rohrkragarm

Zur Ringgutlagerung bzw. als Teiler für Senkrechtlagerung. In Längsrichtung stufenlos verstellbar. Mit Kunststoff-Schutzkappe.

Rohrtraverse

Passend für leichte und mittelschwere Bauart. Mit steckbarer Aufhängung. Feldlänge 1057 mm.

Kragarme

Schraublos verstellbar. Geschlitzt für Fachboden- oder Langgutaufnahme, inkl. Sicherungshaken. Kragarm BK 90855 nicht geeignet für Teilereinsatz.

Auf Anfrage auch Kragarme für Schrägböden erhältlich (Typ L).

Abrollsicherung / Kragarmteiler

60 oder 150 mm hoch. Nicht einsetzbar mit Fach- oder Sockelböden. Inklusive Verschraubungen.

Fach- und Sockelböden

Fachböden mit hinterer Aufkantung. Sie werden in Schlitzungen der Kragarme gehängt. Zulässige Belastung entspricht jeweils einer max. Kragarmlast.

Sockelböden mit hinterer Aufkantung. Sie werden auf die Ständerfußprofile aufgelegt und verklemt.

